



Central locking 3D
فراامل مركزية 3D



TR 04M



TR 2M221



Sand blasting
تنظيف الحديد بالترميل



Co2 Welding
لحام ثاني اكسيد الكربون



Movement Protection
مزود بحماية نهاية الحركة

Manual patient trolley

- Trolley board made of high-strength (ABS) plastic supported with steel pipe. divided to 2 sections
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable .
- 5 inches castors with central locking, one of them is directional. locking, steering wheel.
- Trolley frame is made of 3 × 5 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 195cm, Width: 65cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° height adjustment from 50 cm to 78.5cm.
- Hand Crank with Nickel coated, handle that is foldable, .Gas spring to support crank movement
- Gas spring for the back left
- 2 places for IV pole holder .
- Oxygen cylinder holder.
- Safe working load 200kg.
- Mattress, IV pole.
- Optional: aluminum side . rails, 5 inches castors 4 with brakes

TR 2M3221

ترولي مريض يدوي

- سطح الترولي مصنوع البلاستيك شديد التحمل (ABS) مدعم بماسورة حديد , مقسم إلي جزئين .
- أجناب بلاستيك (ABS) 2 قطعة قابلين للطي تحت سطح الترولي.
- عجل 5 بوصة بفراامل مركزية , عجلة منهم محورية .
- جسم الترولي مصنوع من علب 3 × 5 سم تخانة 1.8 مم , دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثاني اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميل.
- الأبعاد : الطول : 195سم , العرض : 65 سم .
- الحركات : زاوية ميل الظهر من 0° الي 70° , التغير في الارتفاع من 50سم الي 78.5 سم .
- فتيل يدوي مزود بيد حديد مطلية نيكل كروم قابلة للطي , بستم مساعد للفتيل.
- بستم لحركة الظهر.
- مكان لحامل المحلول عند رأس المريض و آخر عند رجل المريض.
- حامل اسطوانة اكسجين.
- الوزن الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- مرتبة, حامل محلول.
- إختياري : أجناب ألومنيوم , عجل 5 بوصة بفراامل علي كل عجلة.